



В состав Watson-Marlow Pumps Group входит 6 Европейских заводов: Watson-Marlow Pumps, Watson-Marlow Tubes, Bredel, Masosine, Alitea, Flexicon. Офисы компании расположены в 24 странах мира, дистрибьюторы в 50 странах.

HBO146 Issue 8

Watson-Marlow Bredel Alitea Flexicon MasoSine

НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Решения задач перекачивания

Watson-Marlow online

Инженеры нашей компании всегда готовы оказать высококвалифицированную помощь в подборе насосного оборудования для решения различных задач в разных отраслях промышленности. Для демонстрации возможностей оборудования и проверки работоспособности выбранного насоса мы предлагаем проведение пробных испытаний, как в лаборатории компании, так и на производственной площадке заказчика.

Если Вам необходим насос производительностью от 0,001 мл/мин до 120 м³/ч при давлении до 16 бар, решения от Watson-Marlow позволят Вам сэкономить время и средства.

Printed on recycled paper

*Watson-Marlow...Innovation in Full Flow*

Т/Ф: +7 (495) 640 35 80 Ватсон-Марлоу, Россия
 info@watsonmarlow.ru www.watsonmarlow.ru

Предполагается, что приведенная в данном каталоге информация верна, однако компания Watson-Marlow Pumps Group не несет ответственности за возможные неточности, и оставляет за собой право без предупреждения вносить изменения в свои печатные издания. Watson-Marlow, Pumpsi, Pureweid, LaserTraceability, Bioprene и Margone являются зарегистрированными торговыми марками компании Watson-Marlow Limited. STA-PURE PCS, CHEM-SURE PFL, Style400 являются торговыми марками компании WL Gore & Associates Inc.

100

NEW

Компактные, простые в использовании, точные насосы для биофармацевтики и науки. Одно- или многоканальные.

- Расход до 190мл/мин (с новой головкой 114); 2 бара
- Высокоточный контроль скорости
- Удобное и интуитивно понятное управление
- Ручное или дистанционное управление

3 years warranty
2 bar

120U/DV



120S/DM3



120F/R



120U/D1



Оборудование Watson-Marlow это:

- Лучшее качество на рынке
- Только Европейские комплектующие
- Точный и стабильный расход
- Перекачивание стерильных, высоковязких (до 2млн сПз), абразивных, агрессивных, ценных, чувствительных к сдвигу, содержащих крупные включения сред
- Простота установки, использования и обслуживания
- Экономичность в обслуживании
- Эксплуатация 24 часа в сутки, 7 дней в неделю
- Гарантия от 1 года до 5 лет

200

Низкоимпульсные многоканальные насосы (до 32 каналов).

- Расход от 0,0006мл/мин до 22мл/мин на канал
- Возможность регулирования расхода на каждом канале
- Ручное или дистанционное управление

2 years warranty
2 bar

205S/CA



205U/CA



300

Одно- или многоканальные лабораторные насосы с ручным, аналоговым, цифровым RS232 управлением. Точное дозирование.

- Расход от 0,002 мл/мин до 3 л/мин; 2 бара
- Цифровой дисплей высокой четкости с мембранной клавиатурой
- От одного до десяти отдельных каналов
- Бесщеточный необслуживаемый DC двигатель
- Модель 323Dz- автоматический, программируемый дозатор

2 years warranty
2 bar

323E, S and U/D



323Du/D



323Dz/D



400

Одно- или многоканальные сверхкомпактные научные насосы для малых расходов

- Расход от 0,001 мл/мин до 610 мл/мин; 2 бара
- Многороликовые головки для точных расходов
- Ручное или дистанционное управление

2 years warranty
2 bar

403U/R1 and 403U/UL2



403U/VM2 and VM4



405U/R1



405U/L



500

Превосходная серия насосов с классом защиты IP31, IP55 и IP66 для научного и промышленного применения. Моноблочное и модульное исполнение.

- Расход от 0,0004 мл/мин до 4,4 л/мин; 7 бар
- Ручное, аналоговое и цифровое управление
- Электрические и пневматические приводы, ATEX
- Быстрая замена трубки с элементами Loadsure
- Модель 520Di- автоматический, программируемый высокоточный ($\pm 0,5\%$) дозатор

5 years warranty
7 bar

520S, U and Du/R



520 sanitary LoadSure



520 industrial LoadSure



520UN/R2



521F/R2



521DF/RLA



520Di/L



600

Насосы средней производительности с классом защиты IP31, IP55 и IP66 и с возможностью CIP и SIP.

- Расход от 0,001 мл/мин до 18,3 л/мин; 4 бара
- Ручное, аналоговое и цифровое управление
- Электрические и пневматические приводы, ATEX
- Быстрая замена трубки с элементами Loadsure
- Модель 620Di- автоматический, программируемый высокоточный ($\pm 0,5\%$) дозатор

5 years warranty
4 bar

620UN/R



620 sanitary LoadSure



620 industrial LoadSure



620Di/L



621F/R



621Vi/RE



621P/RE



700

Промышленные моноблочные и модульные насосы с классом защиты IP55, IP66.

- Расход от 0,12 л/мин до 4000 л/ч; 2 бара
- Один или два канала
- Головка с приводными роликами
- Быстрая замена трубки с элементами Loadsure
- Электрические и пневматические приводы, ATEX

5 years warranty
2 bar

720DuR, 720U/R and 720S/R



720DuRE, 720U/RE and 720S/RE



701F/R



701PB/R



701D/RE



800

Гигиенические насосы высокой производительности.

- Расход от 2 л/мин до 8000 л/ч; 3,5 бара
- CIP и SIP
- Исполнения ATEX

2 years warranty
3.5 bar

825



840



SPX

Шланговые насосы высокой производительности и давления с уникальной запатентованной технологией прямого соединения: насос-привод. Модели дуплекс и CIP.

- Расход от 0,3л/мин до 80м³/ч; 16 бар
- Армированные шланги различных материалов с высокой точностью изготовления
- Электрические и пневматические приводы, ATEX
- Серия DuCoNite для химической промышленности
- Ручное или дистанционное управление

2 years warranty
16 bar

SPX10 and 15



SPX25 and 32



SPX DuCoNite



SPX40 - SPX100



SPX DUPLEX



OEM

Большая номенклатура насосных головок с приводами для встраивания в оборудование заказчика. Разработка и производство OEM насосов под заказ.

- Расход от 0,00001 мл/мин до 33 л/мин
- Одно- и многоканальные головки
- Двигатели: синхронные, AC, DC, индукционные, шаговые
- Напряжения: 12В, 24В, 110В, 220В, 360В

1 years warranty
2 bar

100



NEW 114



300



400



500



520R



600



700



Flexicon

Напольные, настольные, полуавтоматические, автоматические стерильные дозировочные машины на основе перистальтических насосов.

- Розлив сырья от 0,5мл до 5 литров в минуту
- Производство до 75 флаконов в минуту
- Точность дозирования $\pm 0,5\%$
- Быстрая смена сырья, отсутствие необходимости в валидации CIP

2 years warranty

PF6



FF20



FC10/FC32



FPC50



FMB210



MasoSine

Уникальные синусоидальные насосы с бережной перекачкой вязкого продукта без изменения структуры. Отсутствие пульсации. Удобное обслуживание.

- Давление до 15 бар
- Расход до 120м³/ч
- Перекачка высоковязких сред и сред с крупными включениями без их повреждений
- 3A сертификат, CIP

1 years warranty
15 bar

SPS



EcoSine



MIR



MasoSine custom solution



Tubing Hoses

Исчерпывающая номенклатура трубок и шлангов с различными химическими свойствами. Высочайшая точность изготовления обеспечивает лучшие характеристики и ресурс.

- Трубки 12 материалов калибрами от 0,13мм до 25,4мм
- Автоклавируемые и свариваемые трубки
- Пять материалов шлангов калибрами от 10мм до 100мм

Marprene



Bioprene



Pumpsil (silicone)



STA-PURE Series PCS



PureWeld



Neoprene



Style 400



STA-PURE Series PFL



Hoses

